

マキシマム ウレタンプロテクト & ワンにゃんハードプロテクト

ウレタンの強靱な塗膜で耐摩耗性No.1 驚異的な防傷性のフロアコーティング用ワックス

製品の特長

- ◆有効成分である高濃度ウレタン樹脂を高配合しています
- ◆高硬度の塗膜で強靱な塗膜を成形します
- ◆驚異的な防傷性と耐摩耗性を実現しました
- ◆長期間保護するフロアコーティング用超耐久性ワックスです
＜ウレタンはゴルフボールや車のバンパー等強靱な物に使われています＞
- ◆油脂やロウが無配合でツルツルと滑らず汚れも付き難いです
- ◆高光沢が持続しますので大切な床がいつまでも美しいまま
- ◆為無臭性で室内環境も快適に保て床暖房の床にも塗れます
- ◆抗菌成分配合ですので床面を衛生的に保ちます
- ◆塗膜形成後は子供やペットが舐めても無害で安心です
- ◆シックハウス症候群指定の全化学物質を一切不使用で安心
 - ・揮発性有機化合物(VOC)＝厚生労働省指定の全14種類の化学物質を一切使用しておりません
 - ・F☆☆☆☆証明書＝認定義務の非該当製品です
 - ・環境ホルモン疑義物質＝一切使用しておりません
 - ・化学物質管理促進法(PRTR法)＝一切使用しておりません
 - ・改正建築基準法＝建築内装材の規格の非該当製品です

製品のご案内

■マキシマム ウレタンプロテクト

塗膜硬度が一番高く防傷性・耐久性・耐摩耗性に優れる＜光沢タイプ・マットタイプ＞
塗膜硬度＝5H／耐久性＝約4～5年
NET＝2kg・4kg・18kg
(2度塗り以上の一般家庭での平均値)



■マキシマム ワンにゃんハードプロテクト

塗膜が若干軟らかい為ペットをお飼いの方・年配者のお宅向け＜光沢タイプ・マットタイプ＞
塗膜硬度＝4H／耐久性＝約3～4年
NET＝2kg、4kg、18kg
(2度塗り以上の一般家庭での平均値)



■主用途

フローリング・階段・カマチ・コルク・リノリューム・クッションフロア・ビニールタイル・Pタイル・化学床材等



■主成分 <水性>

ウレタンアクリル樹脂・抗菌剤・他

■使用量 <1度塗り>

2kg＝約60畳(100㎡)
4kg＝約120畳(200㎡)

ご使用方法

- ①「ウッドクリーナー」で床の汚れをよくクリーニングしてから、完全に乾かして下さい。代わりに「ワンにゃん除菌床用クリーナー」を使うと除菌効果が更に高くお勧めです。どちらも素材を傷めない中性洗剤ですので安心してご利用頂けます。
- ②ワックスの原液を床に直接垂らすか平らな容器に移し、「ハンディーモップ」や「柄付きモップ」で塗っていきます。液はやや重く伸びが悪いので、極力薄く均一にムラが出ないように塗るよう十分お気を付け下さい。床の目に沿って一度塗る程度です。
- ③完全乾燥確認後の2時間以降に2度目をお塗り下さい。塗布回数を増す程光沢や耐久性等全ての性能が向上します。唯、2層目は更に液の伸びが悪く感じますので、十分乾燥したのを確認してから、ムラなく塗るようお気を付け下さい。
- ④塗膜の乾燥時間は、季節・天気・湿度・時間・塗膜の厚さ・塗布回数・素材等環境により大きく異なります。環境により調節して必ず完全硬化を確認して下さい。



ご注意事項

- ◆ロウ・蜜蝋・カルナバ・油性ワックス・フッ素・シリコン・塗料・コーティング剤施工、オイルステイン等油加工・鏡面加工・UV塗装・特殊加工仕上げ・無塗装・無垢・白木の床等へのご使用はお避け下さい。
- ◆作業は晴れて気温が高く湿度の低い昼間に行い、10℃以下・30℃以上・雨天・降雪・高湿度・夜間等では使用はお避け下さい。
- ◆目や口に入らないよう小児の手の届かないよう保管して下さい。
- ◆万一目や口に入ったら流水で洗浄し医師を受診して下さい。
- ◆使用したワックスは元の容器に戻さないで下さい。
- ◆余った液は中栓をして30℃以下の冷暗所に保管すれば、保存は可能ですが、できるだけお早めに御利用下さい。
- ◆普段は柔らかい布で空拭きをして下さい。汚れの箇所は「ウッドクリーナー」で汚れを落とした後、水拭き・空拭きをして下さい。
- ◆化学モップや化学雑巾はご利用なさらないで下さい。
- ◆アルコール類、アルカリ系漂白剤、塩素系漂白剤、アンモニア系(尿等)は剥離現象が起こります。お気を付け下さい。
- ◆耐久性や性能等の効果は生活環境等により大きく変わります。光沢が薄れたり滑り易くなる等、性能が低下してきたら再塗布して下さい。表面を洗浄してからそのまま上塗りが可能です。

■製造・販売



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

☎0120-611-466 / 受付:(月)～(金)9am～4pm

http://www.toyo-sangyo.com / http://www.pet-wax.jp