

壁クロス&建具コーティング



壁クロス&建具用保護コーティング剤 防汚・防傷・防水・防尿・抗菌 手垢・油汚れ・落書き防止

製品の特長

- ❖ 手垢・煙草のヤニ・キッチンの油汚れ・マジックペン・ペットの汚れ・尿・埃等が付着しにくくなり、落としやすくなります
- ❖ 抜群の撥水効果・撥油効果で水拭きができるようになります
- ❖ 各種クリーナーも使える為落ちづらい汚れもお手入れ可能
- ❖ 高硬度の塗膜で防傷効果があり日常生活の傷から守ります
- ❖ 紫外線や光等からの劣化がなく性能が持続します
(一般家庭の場合での平均値で約1年~3年)
- ❖ シックハウス該当の化学物質を無配合で素材・環境に優しい
- ❖ 抗菌成分配合で衛生的で、塗膜形成後は子供やペットが舐めても無害ですので、人体にも配慮されており安心です

製品のご案内

■マキシマム パーフェクトクロス

<ビニールクロス・布クロス・壁クロス・各種壁紙・コルク壁用>
壁クロス用保護コーティング剤。手垢・埃・煙草のヤニ・キッチン周りの油汚れ・落書き・ペット等の汚れから防ぎます。

■マキシマム ワンにゃんクロスコート

<ビニールクロス・布クロス・壁クロス・各種壁紙・コルク壁用>
壁クロス用保護コーティング剤。鉛筆硬度 5H の高硬度の塗膜でペットや日常生活による傷や汚れ等の劣化から防ぎます。

■マキシマム 強力ワンにゃんガード

<木質系建具・木質ドア・コルク壁・幅木・手摺り・家具・柱用>
建具用保護コーティング剤。鉛筆硬度 6H の超高硬度の塗膜でありながら弾力性もある為、ペットによる傷等も防止します。



ご利用案内

◆主成分◆


アルコキシシラン、植物油、触媒、
抗菌剤、その他

◆標準使用量◆

各製品共 1L=約 12 畳 (20 m²)

◆NET◆

各製品共 各 500ml / 1L / 2L / 4L



ご使用方法


- ❶ 煙草のヤニやシミ・手垢等汚れがある場合は「フルーツ」又は「ストリング」で綺麗に取り除きます。直接スプレーして、タオル等で軽く叩くようにして汚れを落とします。表面の水分を完全に乾燥させて、水分の全く無い状態にして下さい。
- ❷ コーティング剤の原液を、トレーやバット等に適量を注ぎ入れます。
- ❸ コテ刷毛やローラー、刷毛等を使用して塗っていきますが、液を付け過ぎると液垂れの原因となりますので、トレー内で軽くしごいて余分な液を落とし、刷毛に滴り落ちない程度に液を付けて下さい。
- ❹ 素材壁面の上から下に向かって塗っていきます。何度も同じ箇所を擦らないで、軽く薄めに塗っていく程度です。横(水平)に塗るよりも縦(垂直)に塗った方が、仕上がりが美しくなりますので、横に塗った場合は最後に縦に塗って仕上げして下さい。
- ❺ 30~60 分程度放置して完成です。基本的に1度塗りですが、塗り残し等手直しを行う場合は、液が乾き始める前に塗り直すか、完全硬化後の数時間後に行ってください。使用したコテ刷毛の刷毛部分は基本的に1回使い切りです。



ご注意事項

- ❖ 表面がツルツル・特殊加工・塗装済み・アル木等の特殊仕上剤の場合は密着性が低下しますので御使用はお避け下さい
- ❖ 天井は液垂れにより上手く塗る事ができませんのでお避け下さい
- ❖ 床面や幅木等余分な箇所に液が付着しないよう、予め養生をして下さい。ゴム手袋を着用の上作業して下さい
- ❖ 作業は天気が良く湿度の低い昼間に行い、10℃以下・30℃以上・雨天・夜間・高湿度の日はお避け下さい
- ❖ 可燃性の為、作業中は換気を良くして火気厳禁です。ご使用前に予め使用の適否をご自身で確認してからご使用下さい。
- ❖ 普段の手入れは水拭きが可能ですが、ヤニや油分等酷い汚れの場合は「フルーツ」や「ストリング」等をご利用下さい。
- ❖ 一度使用した液は元の容器に戻さず他の製品とも絶対に混合しないで下さい。又、目や口に入らないようご注意ください。
- ❖ 長期保存はできません。密栓して 20℃ 以下の冷暗所(冷蔵庫が最適)に保管し開封の有無に限らず 6ヶ月以内にお使い下さい

■製造・販売

 東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

☎0120-611-466 / 受付:(月)~(金)9am~4pm

<http://www.toyo-sangyo.com> / <http://www.pet-wax.jp>